

SPLIT MURO R32 ECO INVERTER

CLIMATIZA TUS ESPACIOS Y CUIDA EL MEDIO AMBIENTE




CONTROLA LAS FUNCIONES
DESDE TUS DISPOSITIVOS

-  CONTROL REMOTO SMART
-  INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN 4 M
-  MICROFILTRO ANTI-POLVO
-  FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

GAS REFRIGERANTE



- MÁS EFICIENTE
- MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO





ÁvilaAires
Climatización

SPLIT MURO R32 ECO INVERTER

CLIMATIZA TUS ESPACIOS Y CUIDA EL MEDIO AMBIENTE



- MÁS EFICIENTE
- MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas				9.000 Btu/hr	12.000 Btu/hr	18.000 Btu/hr	24.000 Btu/hr	
Aire acondicionado tipo muro Kendal				Modelo	R-ASM-09MDS	R-ASM-12MDS	R-ASM-18MDS	R-ASM-24MDS
Parámetro de placa	Capacidad Nominal	Frio	W	2700	3520	5100	6400	
		Calefacción	W	2700	3550	5200	6500	
		Secado	Kg/h	0.9	1.0	1.6	2.5	
	Consumo de Energía Nominal	Frio	W	840	1090	1580	1990	
		Calefacción	W	740	960	1440	1840	
	Consumo de Corriente Nominal	Frio	A	4.0	5.3	7.2	8.96	
		Calefacción	A	3.6	4.6	6.5	8.24	
	Potencia de Entrada máxima	W	1600	1500	2400	2760		
	Corriente de Entrada máxima	A	8.5	8.5	12	16		
	Índice de Eficiencia Energética (EER COP)	Clase	AA	AA	AA	AA		
	EER Frio	W/W	3.21	3.23	3.23	3.22		
	COP Calefacción	W/W	3.65	3.70	3.61	3.70		
	Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz		
	Refrigerante		R32	R32	R32	R32		
	Cantidad de Refrigerante	g	550	490	800	1070		
	Volumen de flujo de aire	m3/h	600	600	950	1250		
	Diámetro de Líquido	in	1/4	1/4	1/4	1/4		
	Diámetro de Gas	in	3/8	3/8	1/2	5/8		
Distancia máxima	m	20	20	20	25			
Carga de refrigerante por metro	Kg/m	0.02	0.02	0.02	0.03			
Nivel sonoro	dB (A)	42	41	47	50			
Nivel sonoro	dB (A)	54	52	56	58			
Unidad Interior	Dimensiones	Dimensión neta (Ancho - Profundidad - Alto)	mm	761×295×200	761×295×200	960×316×212	1105×397×312	
		Peso unidad interior (neto)	Kg	8.5	8.0	11.5	12.5	
		Dimensión de embalaje (Ancho - Profundidad - Alto)	mm	825×367×277	825×367×277	1020×377×307	1205×400×317	
Unidad Exterior	Compresor Inverter		tipo	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
			marca	HIGHLY	GMCC	GMCC	SANYO	
	Dimensiones	Dimensión neta (Ancho - Profundidad - Alto)	mm	727×456×278	705×279×530	785×300×555	900×700×350	
		Peso unidad Exterior (neto)	Kg	18	22.5	28	42.5	
		Dimensión de embalaje (Ancho - Profundidad - Alto)	mm	780×510×305	825×345×595	888×367×590	1020×770×430	



Ávila Aires
Climatización